# Floormaq AC

Fregasuelos máquina ácido

**I-567**

MASSLIMP®

Suelos

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Características:

Producto enérgico para la limpieza con máquinas automáticas de suelos industriales. Incorpora componentes activos que eliminan cualquier tipo de suciedad, hasta la más incrustada. Ideal para la eliminación de incrustaciones calcáreas.
Producto con espuma controlada.

## Forma de empleo:

Diluir 1 : 20 en la cubeta del agua de la máquina. Para suciedad incrustada pulverizar el producto directamente y pasar posteriormente la máquina.

## Datos técnicos:

| |
|---|
| Producto líquido: pH 1-3 |
| Alta concentración: Excelente rendimiento. |
| Anfotéricos: Poder sinérgico con los tensioactivos no iónicos. |
| Incorpora glicoles: Poder desengrasante. Elimina la grasa sin esfuerzo. |
| Color: Naranja. |
| Antiespumante: Evita la formación de espuma en la parte delantera de la máquina. |
| Tensioactivos no iónicos: Emulsiona la grasa y la suciedad facilitando su eliminación. Aumenta la eficacia del principio activo. |
| Secuestrantes: Evitan la formación de residuos calcáreos en el deposito y en las conducciones de la máquina. |
| Densidad: 1.217-1.137 Kg/l. |
| Componente Acido: Elimina todo tipo de grasas. Destruye e hidroliza la grasa. |

## Formato de venta:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

induquim

Fabricando un mundo más limpio