



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

Cód 48500 Anexo 8 FT-01-CEP-01

Edición: 01

Fecha: Marzo 2016

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA HARAGÁN CON RECAMBIO DE GOMA BLANCA ref.15074



Producto suministrado por Maya Professional Tools

Pol. Ind. El Pla C/ Flassades, 5 Ontinyent 46870 (Valencia)

Tel. 962389059 Fax 962389293

info@grupomaya.com.es y www.grupomaya.com.es

Maya Professional Tools trabaja de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, y dispone de un sistema de gestión de quejas y reclamaciones en caso de errores en los productos y servicios ofrecidos a sus clientes.

Maya Professional Tools es una empresa comprometida con el cuidado del Medioambiente, que ha conseguido reducir la cantidad de residuos que genera, y además los elimina a través de gestores autorizados, trabajando de acuerdo a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

Cód 48500 Anexo 8 FT-01-CEP-01

Edición: 01

Fecha: Marzo 2016

Página 2 de 3

1.- Descripción:

Haragán estándar para el uso durante la limpieza en empresas de alimentación y empresas farmacéuticas. Disponen de dos labios de esponja para ayudar en la limpieza y secado de las superficies.

2.- Composición y materiales empleados en su fabricación:

Soporte: Polipropileno de grado alimentario 100%

Labio: Gomaespuma

Producto de material detectable por detector de metales:

☐ Sí

☒ No

3.- Uso esperado del producto. Utilidad y aplicaciones:

Los haraganes pueden ser empleados para secado de suelos y paredes, así como empleados en el arrastre de restos de productos alimenticios en las industrias alimentarias.

4.- Aptitud alimentaria:

☒ Sí

☐ No

En caso de tratarse de productos aptos para su uso en industria alimentaria, se dispone de CERTIFICADO APTITUD ALIMENTARIA y ANALISIS MIGRACIONES disponibles bajo solicitud en alimentaria@grupomaya.com.es

5.- Indicaciones generales:

- Lavar bien antes del primer uso.
- Producto reciclable al final de su vida útil. Depositar en contenedor de envases.
- Soportes del haragán totalmente lisos para evitar presencia de microorganismos en posibles grietas o agujeros.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

Cód 48500 Anexo 8 FT-01-CEP-01

Edición: 01

Fecha: Marzo 2016

Página 3 de 3

- Usar con mangos de 1,50 m. preferiblemente para una correcta ergonomía del trabajador cuando los haraganes se apliquen sobre suelos.

6.- Limpieza y mantenimiento. Recomendaciones de uso:

- Forma de limpieza: Limpiar siempre en húmedo cuando las circunstancias de uso lo permitan, siempre con detergente y enjuagar con abundante agua. Se pueden limpiar en autoclave hasta 120 °C. También se pueden utilizar lavadoras industriales. Prestar especial atención en el espacio entre los dos labios de goma, ya que puede acumularse suciedad en este hueco.
- Rango de Tª que el artículo soporta: 100 ° C
- Productos químicos que el artículo soporta: Alcalinos y Ácidos.
- Una vez limpio, dejar secar y guardar en condiciones higiénicas. Se recomienda usar colgadores de pared.

7.- Tamaños disponibles:

Ancho: 700 mm

8.- Colores disponibles:



* Comprobar disponibilidad de colores siempre en el catálogo de productos.

9.- Presentación y embalaje. Unidad mínima de venta:

- Embalaje: Caja de 6 uds.
- Los palos siempre se venden por separado y no van incluidos en el precio.

10.- Forma de distribución:

- El suministro del material se realiza por empresa de transporte o paquetería dependiendo del tamaño del bulto a enviar.
- Los plazos de entrega varían de 3 a 7 días.