



Fregadora automática eléctrica

TASKI swingo 1250 E



TASKI swingo 1250 E le aporta:

- I Depósito de gran capacidad.
- I Ancho de trabajo de 50 cm.
- I Elevada presión del cepillo sobre el suelo.
- I Sistema único de acoplamiento del cepillo.

Resultado

Una tecnología punta que garantiza los mejores resultados.
La capacidad de limpiar donde quiera y cuando quiera.
Modelo de bajo coste para un trabajo óptimo.

Productividad y maniobrabilidad



La swingo 1250 E ha sido concebida para alcanzar grandes rendimientos con comodidad para el operario.

Consigue excelentes resultados con niveles de ruido muy bajo. Friega y seca cualquier tipo de pavimentos lo que la convierte en un ayudante ideal.

Ergonomía

Sus sistema de ayuda a la tracción (Power Flow) hace que el conducir una máquina de grandes dimensiones se consiga sin esfuerzo. El sistema exclusivo de cepillos garantiza la limpieza en una pasada, reduciendo los tiempos de operario. Cuadro de controles adaptable para todo el mundo.


Mantenimiento

Seguimiento (colores) de los puntos de inspección para un servicio fácil y rápido. Fácil y rápido anclaje del cepillo y boquilla. Un diseño útil y una reducción del tiempo de mantenimiento.


Datos Técnicos

Rendimiento teórico	1500 m ² /h
Ancho de cepillo	500 mm
Anchura de aspirado	790 mm
Depósito agua limpia	75 lts
Depósito de agua sucia	65 lts
Consumo	1700 W
Alimentación	230-240/50 V/Hz
Peso lista para trabajar	165 kg
Medidas LxAxA	1332 x 490 x 1153 mm
Disco rotor	1332 mm
Dimensiones del cepillo	1 x 500 mm
Presión cepillo	38 kg
Velocidad de trabajo	3 km/h
Longitud del cable	25 m
Nivel de ruido	69 dB (A)
Protección frente salpicadura	IP X 4
Clase de protección eléctrica	I
Requisitos de seguridad	TÜV, ÖVE


Superficies mas adecuadas:



MARMOL



CEMENTO
TERMOPLASTICO



GRES/TERRAZO



MADERA