

información sobre el producto

Código de Producto Corto	97270 - 97274
Descripción	JACKSON SAFETY® G40 Guantes Textil Recubiertos De Látex - Específicos para cada mano / Gris y Negro
PDS Referencia	05/05/2016
Estado	En venta



Configuración del Empaquetado

Dimensiones Caja	5 paquetes x 12 Pares = 60 Pares
Material del Embalaje Secundario	Papel
Código Commodity	61161020

Embalaje y paletización

Código / Tamaño	Código de barras ITF	Código de barras EAN	Case LWH (cm)	Net/Gross Weight (kg)	Tipo de Pallet	Pallet LWH (m)	Cajas por Pallet
97270-7	10036000972709	036000972702	50 x 27 x 20	5.206/5.65	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	6 x 6 =36
97271-8	10036000972716	036000972719	50 x 27 x 20	5.256/5.7	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	6 x 6 =36
97272-9	10036000972723	036000972726	50 x 27 x 20	5.52/5.96	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	6 x 6 =36
97273-10	10036000972730	036000972733	50 x 27 x 20	6.12/6.56	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	6 x 6 =36
97274-11	10036000972747	036000972740	49.9 x 26.8 x 20	6.816/7.26	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	6 x 6 =36

Descripción de Producto

Gama de guantes de protección contra riesgos mecánicos, le ayudan a realizar el trabajo de manera segura y a reducir costes.

Adecuados para transporte, construcción, fabricación, sector servicios, automoción y aeronáutica. Ofrece protección térmica y mecánica para manipulación en una mayor variedad de aplicaciones.

Disponible en pares específicos para cada mano, color gris. Tallas de la 7 a la 11 con puños codificados por colores.

Features and Benefits

Features	Benefits
Clasificación 4 de la UE en resistencia a la rasgadura	Mayor durabilidad, Medición más importante en la escala de la UE
EN 407 X2XXXX	Calor por contacto 250 grados C durante >15 seg
Excelente agarre seco	Contribuye a incrementar la productividad, Buen agarre en aplicaciones con aceite ligero (mejor protección), Menos probabilidad de caída de materiales en su manipulación
Fabricados para minimizar los niveles de proteínas del látex	Da como resultado un mejor cumplimiento de la seguridad

Product Configuration

Estéril	No	Libre de Látex	No
Tipo de Protección Principal	Uso General	Aplicación	Industrial
Ambidextro	No	Pulverizado	No
Material	Látex	Recubierto	Palma recubierta
Fibra Absorbente	Seamless Knitted Polyester	Revestimiento	Látex
Colour	Gris y Negro	Chlorinated	N/D
Calibre	10	Forma del guante	Específico para cada mano
Longitud	160 - 240 mm		

Normas y Símbolos Internacionales

Solution

Safer Workplace

Sabemos que tiene como prioridad la seguridad de la plantilla. Puede confiar en nuestra soluciones para proteger a sus empleados, su entorno y sus importantes tareas.



Productive Workplace

El éxito de su negocio se basa en la eficiencia de su trabajo. Nuestras soluciones están diseñadas para incrementar su productividad.



Standard RE

EN 388:2003

Esta norma está diseñada para evaluar el rendimiento de un tejido o de capas de tejido en cuanto a su capacidad para resistir riesgos mecánicos de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación. El procedimiento incluye una prueba independiente para



EN 407: 2004

Protección térmica: Esta norma especifica los métodos de prueba, requisitos generales, niveles de rendimiento térmico y fabricación de guantes contra calor y/o incendio. (a) Comportamiento de quemado, (b) Calor por contacto, (c) Calor convectivo, (d) Calor



CE Mark

Sencilla - CAT I, Intermedia - CAT II o Compleja - CAT III



Embalaje

Unidad de Venta	Caja	Peso Máximo(kg)	7.98
Dimensiones Caja(LXWXH)(cm)	50 x 27 x 20	Material del Embalaje Primario	Papel

Instructions

El pictograma de libro abierto indica que el usuario debería leer y entender las INSTRUCCIONES antes de usar la prenda.



Protección contra fuentes radioactivas y de calor.



Mantener seco. Guardar en un sitio fresco y seco.



5 ciclos de lavado en una lavadora doméstica con agentes de limpieza estándar a 40°C



información

El empleado es responsable de evaluar los riesgos de las tareas que realiza y de determinar la correcta elección del equipo de protección personal para dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no se hace responsable de la incorrecta elección o mal uso del equipo de protección individual que aparece en este folleto. Se ha puesto mucho interés en garantizar que la información que aparece sea lo más exacta posible en el momento de la publicación, sin embargo, pueden aparecer algunas erratas debido a que la legislación relativa a los equipos de protección individual está en constante revisión y puede cambiar mientras este en curso este folleto. Por lo tanto, la especificación de los productos pueden estar sujetos a cambios. Le aconsejamos que contacte con INFOFAX si usted tiene cualquier pregunta acerca de los productos mostrados o la idoneidad de dichos productos para una determinada tarea. Utilice equipos de protección de una manera segura y apropiada, de acuerdo con las normas ambientales europeas, nacionales y locales

Detalles Infobox

infofax@kcc.com

Página Web

www.kcprofessional.es/

Storage conditions

Manténgase seco. Almacenar en un lugar seco y proteger de cualquier exposición directa al sol, luz artificial intensa o zonas de exposición a radiación u ozono.

Durability

Este producto proporciona 5 años de duración desde la fecha de su manufacturación.

Número de Customer Service país de origen

Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063 SRI LANKA