



Recambio Basic Acrílica

Recambio Basic Acrílica con bolsillos, tela espigada de algodón



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	C	ud.	kg	m ³
00000145		↕ 40 ↕ 13	↕ 41 ↕ 12,5	■	20	2,76	0,064
00000146		↕ 60 ↕ 13	↕ 22 ↕ 67,5 ↕ 21	■	15	2,98	0,03
00000147		↕ 80 ↕ 13	↕ 82 ↕ 12,5	■	15	3,92	0,039
00000148		↕ 100 ↕ 13	↕ 102 ↕ 12,5	■	15	4,77	0,051

SISTEMA

Sistema para desempolvar el suelo con mopa
Ideal para cualquier tipo de suciedad y superficie

Beneficios

- **Eficaz:** la acción electrostática natural que se genera al frotar las fibras acrílicas en las superficies las hace ideales para quitar el polvo
- **Durable:** es duradero, lo que representa una excelente inversión con un bajo impacto ambiental

Material

Hilo: acrílico - Tela: algodón

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
 Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
 Uso recomendado del detergente textil profesional
 No usar suavizante
 No use detergentes con $\text{Ph} > 11$
 Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx 40° C




Blanqueo posible, no utilizar cloro



No secar con secadora

Productos complementarios



Bastidor quitapolvo en metal y plástico



Bastidor quitapolvo en metal

Variantes productos



Recambio Middle Acrílica



Recambio Basic Algodón