

Especificaciones técnicas del producto y ficha artículo.

Código Producto: **Y-103-A**

Fecha: 02-06-20

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cel. Laminado Azul 3 capas.

ECOLABEL



FABRICACION PAPEL

COMPOSICION PAPEL:	PASTA RECUPERADA	REC AZURE ECO
Nº CAPAS:	HOJAS	3
GRAMAJE:	g/m2 x capa	19,5 – 20,5 EN12625-6
ESPESOR	mm(10 hojas)	1,00 – 1,20 EN12625-3
GRADO BLANCURA:	%	-
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	N/50mm	9,50 – 14,00 EN12625-4
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	N/50mm	3,90 – 5,50 EN12625-4
ALARGAMIENTO	%	18,0– 24,4 EN12625-4
RESIST. TRANSVERSAL HUMEDO:	N/50mm	2,75 – 3,90 EN12625-5
HUMEDAD:	%	6

MANIPULACION

TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cms	36,5
METROS:	mts	205 (+5%)
PESO:	kg	4'5
PRECORTE:	cms	35 (+/- 5%)
SERVICIOS:		586 (+5%) DE 36'5 X 35 CM.
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	31'5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas

EMBALAJE

TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO FARDO:	Kg	9
PALETIZACION EURO:	Fardos	24