

Ficha técnica de producto

Airoma® Dispensador de fragancia automático



Modelo Vectair	AIROMA®
Descripción	DISPENSADOR DE FRAGANCIA AUTOMÁTICO
Categoría de producto	CUIDADO DEL AIRE
Código de producto	ADIS-W (BLANCO) ADIS-C (CROMO)
Número de código de barras	5060060070004 (LENS FITTED X1) 5060060070011 (LENS FITTED X6) 5060060070028 (LENS FITTED X24)

Descripción de producto	Airoma® suministra automáticamente ráfagas de fragancia a intervalos específicos para mantener los malos olores a raya. Asegúrese de que sus instalaciones siempre huelan frescas y limpias con el aerosol automático Airoma®.
Características y beneficios	■ Dispensador totalmente programable - Elección del número de recambios por año; 6,8 o 12, elección de los días de operación (5,6 ó 7), hora de inicio y final. ■ Reajuste automático patentado - restaura automáticamente el microchip de nuevo a 3.000 pulverizaciones que permite la dispensación ininterrumpida del relleno y elimina el riesgo de error humano entre los servicios. ■ Reloj de cuenta atrás visible que muestra el tiempo hasta la próxima pulverización - confirma el funcionamiento de la unidad y proporciona advertencia de salud y seguridad. ■ La instalación patentada I.P.E.™ permite a los usuarios programar un período por día de entrega de fragancia mejorada. ■ La tecnología de chip inteligente calcula automáticamente los días de uso y la vida de recarga. ■ El botón rápido permite una configuración rápida para el uso de 30/45/60 días, 24/7. ■ Dispensador con cerradura y compartimento de la batería con llave para mayor seguridad y para reducir el riesgo de pillaje. ■ Parte de la gama coordinada de dispensadores, ideal para áreas tales como baños, oficinas, áreas de aseo, asilos de ancianos, hoteles, áreas de recepción, aulas de la escuela o en cualquier lugar fragancia es necesario. ■ Dispensador de bisagra superior para facilitar el mantenimiento y reemplazo de repuesto.

Dimensiones del dispensador (Al x An x Pr)	mm	240 x 92 x 79	pulgadas	9.45 x 3.62 x 3.11
X 1 dimensiones de la caja (An x Pr x Al)	mm	248 x 97 x 85	pulgadas	9.76 x 3.82 x 3.35
Peso bruto	kg	0.47	lb	1.03
Especificaciones del embalaje externo	6 o 24 x cajas individuales embalados en una caja exterior.			
X 6 dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	261 x 267 x 206	pulgadas	10.28 x 10.51 x 8.11
Peso bruto (x6)	kg	3.29	lb	7.25
x24 dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	282 x 545 x 432	pulgadas	11.1 x 21.46 x 17
Peso bruto (x24)	kg	14	lb	30.86
Opciones de color	Blanco o Cromo			
Material	ABS			
Cobertura	Efectivo en habitaciones de tamaños de hasta 200m3			
Capacidad	3000 sprays por cada recarga			
Garantía	3 años de garantía contra defectos en piezas y mano de obra			
Cantidad mínima de pedido	1			
Cantidad por paleta (aprox.)	Carretera y mar = 28 cajas (672 unidades) Aire = 18 cajas (432 unidades)			
Aprobación	CE EMC – DIRECTIVE 2004/108/EC EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-6-3:2007 FCC 47CFR PART15/SUBPART B			
Condiciones de operación	■ Batería (s): 2 x C-Cell Alkaline (no incluido). ■ Duración de la batería: 2-3 años (dependiendo de la configuración del programa). ■ Ambiente temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50°C. ■ Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C. ■ Temperaturas de funcionamiento de la mayoría de las baterías: 0°C a 50°C.			

Nota: Las características, especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.