

Descripción de producto

Scotch-Brite™ Disco Negro para decapado en húmedo es un disco para fregar y decapar de primera calidad para el mantenimiento de suelos. Está hecho de fibra sintética de alta calidad en una construcción no tejida de textura abierta. Las partículas abrasivas están dispersas y unidas con un adhesivo duradero. Cada disco tiene un orificio central precortado. Diseñado para eliminar el acabado de los suelos antes del repintado. Para uso en fregadoras automáticas estándar de baja velocidad y máquinas rotativas para suelos (150 - 250 RPM).

Características especiales

- Partículas minerales muy agresivas para la eliminación eficaz de acabados de suelos y suciedad.
- Mezcla de fibras para aumentar la fricción en los suelos y eliminar marcas negras y manchas.
- Fácil lavado de los discos tras su uso.
- Rendimiento constante.
- Disco duradera en el trabajo.

Aplicaciones

Scotch-Brite™ Disco Negro para decapado en húmedo se utiliza con soluciones decapantes y máquinas rotativas estándar de baja velocidad para suelos (máquinas giratorias o fregadoras) para decapar en húmedo acabados de suelos duros. También se puede utilizar para la limpieza pesada en hormigón y suelos industriales.

Embalaje

Cada caja de cartón se etiquetará para identificar el contenido por nombre del producto, tamaño, cantidad y fabricante.

Tamaños estándar

Los discos circulares están disponibles en una variedad de tamaños comunes.

Instrucciones de uso

1. Instalar debajo del soporte de la disco de la máquina
2. Aplique la solución decapante en el suelo con una fregona
3. Dejar actuar durante el tiempo indicado en las instrucciones del producto químico de decapado
4. Decapar el suelo con una máquina, añadiendo agua para mantener el suelo húmedo durante el proceso
5. Recoger la solución sucia, aclarar el suelo decapado con agua limpia y una fregona limpia, y dejar secar el suelo antes de volver a pintar o abrir al tráfico
6. Retire la disco y lávela

Mantenimiento

1. Retire la disco de la máquina después de cada uso
 2. Lave y aclare bajo el grifo o con agua pulverizada, o mantenga las discos empapadas en solución decapante diluida para disolver el acabado apelmazado (evite que las discos sucias se sequen antes de lavarlas)
 3. Aclarar y colgar para secar
- Nota: ¡No lavar a máquina!

Características del producto

Los valores mostrados son los resultados de medidas ilustrativas de pruebas de laboratorio y no deben considerarse como un compromiso por parte de 3M.

Color:	Negro
Impresión:	Logo tipo "Scotch-Brite™" negro
Grosor:	26 mm
Agujero central:	Precortado a 85 mm
Peso:	2500 g/m ²
Tipo de fibra:	Nylon
Durabilidad:	5000 m ² a 150 RPM en uso estándar con un mantenimiento adecuado
Agresividad:	3,2 g (valor Schiefer)

Condiciones de almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento: +4°C a +40°C, fuera del alcance de la luz solar, en su embalaje original y en un área limpia y seca.

Salud y seguridad

Uso de herramientas y equipos

Siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de la máquina cuando utilice máquinas.

Productos químicos

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente.

[Siga este enlace para obtener las hojas SDS de los productos .3M](#)

[Siga este enlace para obtener información sobre las sustancias extremadamente preocupantes \(SVHC\) de los productos de la UE](#)

IMPORTANTE

- Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones del fabricante para un funcionamiento seguro.
- Este disco es sólo para uso profesional o industrial.



PELIGRO

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación o exposición a contaminantes:

NO utilice este producto sobre ningún material que contenga amianto.



ADVERTENCIA

Para reducir los riesgos asociados a la inhalación o exposición a contaminantes:

- Asegúrese de que este producto se utiliza en las aplicaciones recomendadas con el equipo sugerido.
- No permita que este producto sea utilizado por operarios no formados.
- Siga siempre las prácticas de seguridad estándar, incluyendo el uso de ropa protectora adecuada y protección ocular, mientras utiliza este producto.

Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental:

- Elimine los residuos y lodos generados por el pulido en húmedo de acuerdo con todas las normativas locales y gubernamentales aplicables.



PRECAUCIÓN

El producto está destinado únicamente a procesos de mantenimiento de suelos mojados. NO utilice este producto en ninguna aplicación en seco.

Recursos limitados

Limitación de responsabilidad

Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de o esté relacionado con el producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, pero sin limitarse a, pérdida de beneficios u oportunidades de negocio), independientemente de la teoría legal o de equidad que se haga valer, incluyendo, pero sin limitarse a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

Todas las cuestiones de garantía y responsabilidad relativas a este producto se rigen por los términos y condiciones de la venta, sujetos, en su caso, a la legislación vigente. Los productos de 3M Commercial Branding and Transportation no se prueban según las especificaciones de los fabricantes de automóviles.

3M es una marca comercial de 3M. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

3M España S.L.

Commercial Branding and Transportation
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
España

© 3M 2025. Todos los derechos reservados.