



Diversey™

TASKI® Jontec Linosafe

Decapante para suelos de linóleo

Descripción

Decapante para eliminar dispersiones y capas de mantenimiento en el linóleo y otros suelos duros resistentes al agua. Previene la decoloración y el desgaste de los suelos de linóleo.

Propiedades

- Muy efectivo, decapante ligeramente alcalino
- Formulado para eliminar de una manera segura dispersiones en suelos de linóleo
- Rápida acción, poco espumante
- Bajo nivel de olor

Beneficios

- Rápida y completa eliminación de capas de dispersión
- Seguro en uso para todo tipo de superficies duras resistentes al agua, especialmente sobre linóleo y suelos de piedra calcárea (p.e. suelos de mármol)
- Fácil y seguro de usar
- Ligeramente perfumado para un uso agradable

Modo de empleo

1. Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua
2. Aplicar la solución limpiadora
3. Dejar actuar un mínimo de 5-10 minutos (no dejar que la solución se seque).
4. Fregar el suelo con una máquina monodisco con el disco apropiado, aspirar la solución sucia y aclarar abundantemente con agua limpia.
5. Dejar secar el suelo completamente antes de aplicar otra capa

Dosificación:

TASKI Jontec Linosafe necesita ser usado diluido Dosificación en cubo : 20% (1 L de pdto cada 5 L de agua) max 50%. Una temperatura y dosificación adecuada ahorra costes y minimiza el impacto medioambiental

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente de color amarillo

pH (producto puro): ≈ 9.95

≈ 9.8

Densidad Relativa (20°C): 1.03 g/cm³

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Este pdto está



© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



TASKI® Jontec Linosafe

indicado únicamente para uso profesional

Compatibilidad del producto

No usar en suelos sensibles a disolventes, p.e. asfalto. No usar en suelos sensibles al agua, p.e. madera sin tratar. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies pintadas o de madera con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad con el material antes de usar.

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas

Registro

Envases disponibles

TASKI Jontec Linosafe está disponible en envases de 2x5L.