

Ficha técnica de producto

Quadrasan® - Automatic Urinal & WC Maintenance System



Modelo Vectair	QUADRASAN®
Descripción	SISTEMA DE LIMPIEZA Y DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA URINARIOS (BACTERIOSTÁTICO)
Categoría de producto	BAÑO
Código de producto	FDIS-W (BLANCO) FDIS-C (CROMO)
Número de código de barras	5060060071001 (x1) 5060060071025 (x12)

Descripción de producto	Quadrasan® proporciona un mantenimiento programable continuo que garantiza que los aseos y los accesorios del urinario permanecen limpios, desinfectados y sin olor.			
Características y beneficios	■ Opciones de programación en tiempo real para entregar el producto en horarios preprogramados (por ejemplo 8/12/16 o 24 horas por día), satisfaciendo así la necesidad del cliente de una unidad que funciona durante el día solamente. ■ La función IPE patentada ofrece productos adicionales en los tiempos de ocupación conocidos en el baño, por lo que proporciona una eliminación adicional de los malos olores. ■ El botón patentado del reajuste automático en cada intercambio del rellenar la unidad se pone automáticamente a la entrada programa = clientes felices. ■ Único "alquiler" botón para la programación fácil. ■ Quadrasan® se suministra completo con el kit de fijación completo, haciendo la instalación muy fácil en todos los tipos de urinarios / WC.			
Dimensiones críticas (Al x An x Pr)	mm	119 x 79 x 228	pulgadas	4.68 x 3.11 x 8.98
Peso (aproximado)	kg	0.66	lb	1.45
Especificaciones del embalaje	Individual Carton / x 6 Inner Carton / x 12 Outer Carton			
X 6 Dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	290 x 260 x 270	pulgadas	11.4 x 10.2 x 10.6
X 6 Peso bruto (aproximado)	kg	4.55	lb	10
x12 Dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	520 x 300 x 280	pulgadas	20.5 x 11.8 x 11
x12 Peso bruto (aproximado)	kg	9.85	lb	21.7
Opciones de color	Blanco o Cromo			
Material	ABS & PP			
Garantía	3 años de garantía contra defectos en piezas y mano de obra.			

Ficha técnica de producto- V003

Model No. Issue 3
04 August 2015

EMEA Head Office: Vectair Systems Ltd | Unit 3 The Trident Centre | Armstrong Road | Basingstoke | Hampshire | RG24 8NU | UK | General enquiries: emea.info@vectairsystems.com | Tel: +44 (0) 1256 319 500 | Fax: +44 (0) 1256 319 510

North American Headquarters: Vectair Systems Inc. | 2095 Spicer Cove | Covington Way Distribution Center | Memphis | TN38134 | USA | PO Box 11068 | General enquiries: info@vectairsystems.com | Tel: 901 373 7818 | Toll Free: 877 697 7276

Cantidad mínima de pedido	1
Cantidad por paleta (aprox)	Carretera y mar= 36 cajas (432 unidades) Aire = 24 cajas (288 unidades)
Aprobación	CE EMC – DIRECTIVE 2004/108/EC EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-6-3:2007 FCC 47CFR PART15/SUBPART B
Condiciones de operación	■ Batería (s): 2 x C-Cell Alkaline (no incluido). ■ Duración de la batería: 2-3 años (dependiendo de la configuración del programa). ■ Ambiente temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50°C. ■ Temperatura de almacenamiento: -10 ° C a 60 ° C. ■ Temperaturas de funcionamiento de la mayoría de las baterías: 0°C a 50°C.