



# MAXX Forte2

## DECAPANTE DE SUELOS

Producto concentrado y no clasificado\* que requiere menos formación en seguridad, documentación, almacenamiento y costes relacionados.

### Resultados

- Adecuado tanto para decapar suelos de linóleo y caucho natural como para la limpieza de suelos de piedra natural y artificial
- pH ligeramente alcalino como un limpiador multiusos
- Su excelente compatibilidad de materiales evita daños en las superficies

### Eficacia

- La combinación especial de ingredientes y sus buenas propiedades humectantes hacen de MAXX Forte2 la opción perfecta para tareas de limpieza exigentes
- Producto multiusos para múltiples aplicaciones
- Baja formación de espuma en limpieza manual y a máquina

### Seguridad

- Al no estar etiquetado como peligroso, de acuerdo a CLP, no precisa equipo de protección individual



## Zonas recomendadas de aplicación

- ▲ Adecuado para todo tipo de pavimentos que se puedan mojar y sean resistentes al álcali. No apto para suelos de madera, laminados y textiles.

## Instrucciones de uso:

### Decapado:



1. Consultar el plan de higiene para ver información detallada de uso.



2. Para decapar, diluir MAXX Forte2 de 1:10 a 1:1, preferiblemente 1:3, en un cubo con agua o en el depósito de la máquina de un solo disco. Para la limpieza de suciedad general o si se utiliza en máquinas fregadoras, diluir un 2-5 % de MAXX Forte2 en agua.



3. Aplicar la solución sobre el suelo y dejar actuar aproximadamente 10 minutos.



4. Fregar el suelo de forma sistemática. No dejar que la solución de limpieza se seque.



5. Retirar la solución con un aspirador de agua.



6. Aclarar bien con agua y retirar la solución con un aspirador de agua.

### Limpieza general:



1. Consultar el plan de higiene para ver información detallada de uso.



2. Para la limpieza de suciedad general o si se utiliza en máquinas fregadoras, diluir un 2-5 % de MAXX Forte2 en agua.



3. Aplicar la solución sobre el suelo y dejar actuar aproximadamente 10 minutos.



4. Fregar el suelo de forma sistemática.



5. Aclarar bien con agua.

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

Antes de utilizar, comprobar la compatibilidad del producto en un área poco visible.

Colocar las señales de "Atención suelo mojado" y dejarlas hasta que la superficie esté totalmente seca.

### ¡Sólo para uso profesional!

Para más información, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE :

Temperatura de almacenamiento recomendada entre 0 °C y 40 °C.

### Valor pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUCTO	REFERENCIA	FORMATO
MAXX Forte2	9084360	2 x 5 l

Sede mundial  
Ecolab Inc.  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102 (EE. UU.)

Sede europea  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen (Suiza)

Sede España  
Ecolab Hispano-Portuguesa  
Avinguda del Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2015 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.