

3M™ Disco Abrillantador PLG Blanco (355 mm, Caja de 5)

Código UPC/EAN 00048011349107, N° Catálogo 3M BLAN14ELN,
Inventario 3M: 7000052399, N° Catálogo cliente Añadir



Fabricado bajo pedido

Especificaciones

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Aplicación	Pulido Abrillantado
Aplicación recomendada	Abrillantado
Color de producto	Blanco
Diámetro total	355 mm
Forma	Redondo
Grado	Fino
Longitud total (sistema métrico)	85 mm
Marca	Private Label
Sustrato	Cerámica Linóleo Mármol Plástico Vinilo Madera
Unidad vendible más pequeña*	Embalaje
Velocidad de máquina	150-400 rpm

Dimensiones y Clasificaciones

Embalaje Altura*	0,147 Metro
Embalaje Ancho*	0,391 Metro
Embalaje Largo*	0,398 Metro
Embalaje Peso bruto*	0,921 Kg
Embalaje Volumen*	22.875,846 Cm3/segundo
Palet Altura	1,32 Metro
Palet Ancho	1,07 Metro
Palet Largo	1,22 Metro
Palet Peso bruto	66 Kg
Palet Volumen	1,723 Metro cúbico
UN (Unidad) Peso bruto	184 Gramo
UN (Unidad) Volumen	4.575,169 Cm3/segundo
ECCN	
Codigo armonizado	5911909990

Embalaje e identificaciones

Fuente de suministro	RIVAS VACIAMADRID, Madrid
País de origen	EUA
País de origen de exención de responsabilidad	Le informamos que a partir de esta fecha, el País de Origen para el producto (s) que se muestra es el siguiente. Este origen es para propósitos de tratamiento de derechos de relaciones comerciales normales (NTR), sólo para documentación de importación / exportación y no está destinado a ser usado para ningún otro propósito, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad de Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los tratados de libre comercio requieren la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas de Solventum ID
UPC/EAN - Facturación (UN (Unidad))	00048011349107
UPC/EAN – Entrega (Embalaje)*	50048011349102
por Embalaje*	5 UN (Unidad)
por Palet	285 UN (Unidad)

Transporte

Envío aéreo disponible	Sí
Requiere hielo seco	No

Detalles

Diseñado para abrillantar en seco. También se puede utilizar en suelos de madera.