

Ficha técnica de producto

Micro Airoma® Dispensador de fragancia automático


Modelo Vectair	MICRO AIROMA®
Descripción	DISPENSADOR DE FRAGANCIA AUTOMÁTICO
Categoría de producto	CUIDADO DEL AIRE
Código de producto	BDIS-W (BLANCO) BDIS-C (CROMO)
Número de código de barras.	5060060070035 (LENS FITTED x1) 5060060070042 (LENS FITTED x6) 5060060070059 (LENS FITTED x24)

Descripción de producto	Micro Airoma® suministra automáticamente ráfagas de fragancia a intervalos específicos para mantener los malos olores a raya. Asegúrese de que sus instalaciones siempre huelan frescas y limpias con el aerosol automático Micro Airoma®.
Feature(s) and Benefit(s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispensador totalmente programable - Elección del número de recambios por año; 6,8 o 12, elección de los días de operación (5,6 ó 7), hora de inicio y final. ■ Reajuste automático patentado - restaura automáticamente el microchip de nuevo a 3.000 pulverizaciones que permite la dispensación ininterrumpida del relleno y elimina el riesgo de error humano entre los servicios. ■ Reloj de cuenta atrás visible que muestra el tiempo hasta la próxima pulverización - confirma el funcionamiento de la unidad y proporciona advertencia de salud y seguridad. ■ La instalación patentada I.P.E™ permite a los usuarios programar un período por día de entrega de fragancia mejorada. ■ La tecnología de chip inteligente calcula automáticamente los días de uso y la vida de recarga. ■ El botón rápido permite una configuración rápida para el uso de 30/45/60 días, 24/7. ■ Dispensador con cerradura y compartimento de la batería con llave para mayor seguridad y para reducir el riesgo de pillaje. ■ Parte de la gama coordinada de dispensadores, ideal para áreas tales como baños, oficinas, áreas de aseo,

	<p>asilos de ancianos, hoteles, áreas de recepción, aulas de la escuela o en cualquier lugar fragancia es necesario.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dispensador de bisagra superior para facilitar el mantenimiento y reemplazo de repuesto. 			
Dimensiones del dispensador (Al x An x Pr)	mm	187 x 95 x 66	pulgadas	7.36 x 3.74 x 2.6
X 1 dimensiones de la caja (An x Pr x Al)	mm	192 x 97 x 72	pulgadas	7.56 x 3.82 x 2.83
Peso bruto	kg	0.38	lb	0.84
Especificaciones del embalaje externo	6 0 24 x cajas individuales embalados en una caja exterior			
X6 dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	208 x 224 x 206	pulgadas	8.19 x 8.82 x 8.11
Peso bruto (x6)	kg	2.35	lb	5.18
X24 dimensiones del cartón (An x Pr x Al)	mm	226 x 465 x 420	pulgadas	8.9 x 18.31 x 16.54
Peso bruto (x24)	kg	10	lb	22.05
Opciones de color	Blanco o Cromo			
Material	ABS			
Cobertura	Efectivo en habitaciones de tamaños hasta 200m ³			
Capacidad	3000 sprays por cada recarga			
Garantía	3 años de garantía contra defectos en piezas y mano de obra.			
Cantidad minima de pedido	1			
Cantidad por paleta (aprox.)	Carretera y mar = 40 cajas (960 unidades) Aire = 24 Cajas (576 unidades)			
Aprobación	CE EMC – DIRECTIVE 2004/108/EC EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-6-3:2007 FCC 47CFR PART15/SUBPART B			
Condiciones de operación	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batería (s): 2 x C-Cell Alkaline (no incluido). ■ Duración de la batería: 2-3 años (dependiendo de la configuración del programa). ■ Ambiente temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50°C. ■ Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C. ■ Temperaturas de funcionamiento de la mayoría de las baterías: 0°C a 50°C. 			

Nota: Las características, especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.