



Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Emulsión satinada de brillo medio para suelos

Descripción

Emulsión satinada para todo tipo de suelos duros y resistentes al agua. Su apariencia mate evita la sensación resbaladiza de los suelos brillantes y el producto proporciona también una buena resistencia a los alcoholes y a los desinfectantes que lo hacen adecuado para entornos sanitarios. Tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad.

Propiedades

- Produce una capa protectora y satinada
- Protección duradera y resistente al uso
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Buena resistencia a alcoholes y desinfectantes frente a emulsiones convencionales
- Fácil de aplicar

Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado mate duradero
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Adecuado para la mayoría de suelos como vinilo, sintéticos, linóleo, piedra, madera tratada y corcho. Se extiende uniformemente
- Seguridad y prevención antideslizante garantizada para el personal y los clientes
- Responde a los métodos de mantenimiento más comunes
- Puede ser aplicado con una fregona o un aplicador de dispersiones

Modo de empleo

1. Tratar solo los suelos despojados y enjuagados y completamente secos. Trate los suelos porosos y dañados con uno de los selladores de suelos de Diversey antes de la aplicación
2. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m. Deje secar completamente antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplique dos capas en suelos no porosos, lisos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos
3. **Linóleo:** Una vez que se haya secado la primera capa, alise el suelo de linóleo con una máquina de un solo disco equipada con una almohadilla azul, luego humedezca el trapeador y deje que se seque por completo antes de aplicar capas adicionales
4. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un removedor de suelos Diversey para remover una capa de pulimento y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora húmeda. Deje secar completamente y aplique una capa(s) adicional(es)

Dosificación*

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.


Consumo del producto: mín. 20 ml/m² y capa - máx. 30 ml/m² y capa.

** El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Información técnica

Apariencia: Líquido blanco, lechoso
pH (producto puro): ≈ 8.6
pH (en uso): ≈ 8.6
Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.02

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas

Registro

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento (mínimo 0,6).

Envases disponibles

TASKI Jontec Matt & Care & Care está disponible en 2x5L.

www.diverseym.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 31/10/2024 es-ES (K02349)