

FICHA TECNICA		
SECAMANOS HORIZONTAL LAMINADO PASTA PURA 2/C + TAPÓN ECOLABEL	Y-6209-HP	
FABRICACION PAPEL		
COMPOSICION PAPEL:	CELULOSA PASTA PURA	LC PAPER 1881 TOWEL 22 GRMS
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m ²	22 – 24 (EN ISO 12625-6)
ESPESOR 1 HOJA:	mm	1,38 – 1,45 (EN ISO 12625-3)
RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO:	N/m	275 - 314 (EN ISO 1924-3)
RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO:	N/m	118 - 157 (EN ISO 1924- 3)
RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO:	N/m	55 - 62 (EN ISO 1924-3)
ELONGACIÓN:	%	18 - 22 (EN-12625-4)
GRADO BLANCURA:	°	85
MANIPULACION		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cms	20
METROS:	mts	100 (+-5%)
PESO:	Kg	0'9
PRECORTE:	-----	-----
SERVICIOS:	cm (25 x 20)	400 (+-5%)
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	18,5
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	45
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 3 bandas
EMBALAJE		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	6 CON TAPÓN P.V.C.
PESO:	Kgs	5,4
PALETIZACION EUROPEO:	fardos	55