



Bendurool ultra

DECAPANTE REFORZADO

Rendimiento

- ▲ **Bendurool ultra** es un limpiador básico muy alcalino para la eliminación eficaz de películas de polímero y cera de pavimentos resistentes a los álcalis.
- ▲ Fórmula con sustancias activas y agentes potenciadores de la limpieza
- ▲ Fórmula que genera poca espuma y, por tanto, apta para utilizar con fregadoras-secadoras

Eficacia

- ▲ Fórmula de alto rendimiento que garantiza una limpieza económica y una eliminación eficaz de capas de recubrimiento
- ▲ Eliminación exhaustiva de suciedad y grasa incrustadas

Seguridad

- ▲ Fórmula sin amoníaco y de olor débil, apta para zonas sensibles como residencias y hospitales.




Modo de empleo



1. Consultar el plan de higiene y la etiqueta del producto para obtener información de uso detallada.



2. Llevar el equipo de protección adecuado para manipular el producto.



3. Dependiendo del nivel de suciedad y del grosor del revestimiento, diluir en agua en una proporción de entre 1:1 y 1:10, preferiblemente 1:3.



4. Extender la solución por el suelo. Dejar actuar unos 10 minutos.



5. Fregar el suelo de forma sistemática. No dejar que la solución de limpieza se seque.



6. Retirar la solución con un aspirador de agua.



7. Aclarar bien con agua limpia.



8. Retirar el producto con una aspiradora de agua y fregar después con una mopa y agua limpia.

Área de aplicación

Cualquier superficie resistente a los álcalis, como PVC, suelos de piedra, etc. No apto para suelos de linóleo, madera, laminados ni textiles.

Notas especiales

- Antes de utilizar, comprobar la compatibilidad del producto con el material en un área poco visible.
- Para la limpieza de suelos, colocar las señales de «Atención: suelo mojado» y dejarlas hasta que la superficie esté totalmente seca.
- Valor pH (concentrado): 13 - 14
- Solo para uso profesional).**

Información de seguridad

- No mezclar con ningún otro producto.
- Para obtener más información, consultar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad.

Condiciones de almacenamiento

- Conservar únicamente en el envase original cerrado a una temperatura de entre -5 y 40 °C.

Valor de pH

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

Formato

Producto	N.º de artículo	Tamaño del envase
Bendurool ultra	3001260	2 x 5 l

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Spain
Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
Tel.: +34 902 475 480