

Suma[®] Nova

Detergente líquido para el lavado automático de vajilla en aguas duras

Descripción

Suma Nova L6 es un detergente líquido concentrado para el lavado automático de vajilla, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas muy duras.

Aplicaciones

Suma Nova L6 es un detergente líquido de alta alcalinidad adecuado para usar en máquinas lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y álcali cáustico, para eliminar grasas y comida reseca. Sus poderosos agentes secuestrantes evitan la formación de cal en condiciones de aguas muy duras.

Ventajas

- Elimina la grasa y manchas resacas de comida.
- Previene las incrustaciones de cal de objetos y máquina lavavajillas en aguas muy duras.
- Muy efectivo gracias a su fórmula concentrada.

Modo de empleo

Suma Nova L6 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey.


También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina.

Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una dosis mínima recomendada de 0,75ml/Litro*, dependiendo de las condiciones locales.

A 2 ml/litro previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 20.5 °HF.

Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.

L6



**Esta dosis es la adecuada a unas condiciones óptimas, pueden existir variaciones, por favor consulte con su representante comercial de Diversey Care para una recomendación ideal.*

Suma[®] Nova L6

Detergente líquido para el lavado automático de vajilla en aguas duras

Información Técnica

Aspecto	Líquido claro de color amarillo
pH (1% en solución)	12,5
Densidad Relativ (20°C)	1,23

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Nova L6 es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas.

No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.