

## Jontec Futur

### Decapante reforzado de ceras

# F1a

#### Descripción

Decapante de alto rendimiento para una eliminación efectiva de dispersiones y de capas de mantenimiento en suelos duros resistentes a álcalis.

#### Aplicaciones

- Decapante altamente alcalino, rápida acción.
- Alto poder humectante y emulsionante.
- Fragancia neutra.

#### Ventajas

- Rápido y efectivo decapante de dispersiones en suelos duros resistentes a álcalis como PVC, vinilo, piedra, etc.
- Eficaz disolución de incrustaciones difíciles y eliminación de suciedad.
- Fácil aplicación.

#### Modo de Empleo

##### Dosificación:

Mínima: 0,8l. por 10l. de agua (8% / 1:12).  
Incrementar la dosificación hasta un 20% para capas tenaces.

##### Aplicación:

Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución uniformemente y dejar actuar durante 5 minutos para dar el tiempo de contacto suficiente (no dejar que la solución se seque). Después fregar el suelo utilizando una máquina monodisco con el disco adecuado, aspirar la solución sucia y limpiar dos veces con abundante agua limpia. Dejar que el suelo se seque completamente antes de dar una nueva capa.


##### Importante:

No usar en suelos sensibles a sustancias alcalinas, ej. linóleo, corcho y madera sin tratar. No usar en suelos sensibles a disolventes, ej. asfalto. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies sensibles a sustancias alcalinas (ej. zócalos de madera, superficies pintadas o barnizadas) con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad de los materiales antes de usar.

#### Información Técnica

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| • Aspecto:                  | Líquido transparente de color amarillo. |
| • Densidad Relativa [20°C]: | 1,00.                                   |
| • pH-puro:                  | 12,8 – 13,3.                            |
| • pH-en uso:                | 12 ± 0,5 (solución al 8%).              |
| • Tiempo de contacto:       | 5 minutos.                              |

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una especificación.



## **Jontec Futur**

### **Precauciones en su manipulación y almacenamiento**

#### **Precauciones de manipulación:**

Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

#### **Información para el almacenaje:**

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

### **Información Medioambiental**

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con las directivas 73/404CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

### **Registro**

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.0000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

#### **JohnsonDiversey (E)**

C/ San Gabriel 43-45

08950 Esplugues de Llobregat  
(Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al  
cliente: 902 010 602

[www.johnsondiversey.com](http://www.johnsondiversey.com)

#### **JohnsonDiversey**

Orense 4, 5ª

28020 Madrid

Centralita: 902 011 106 / Atención al  
cliente: 902 010 602

[www.johnsondiversey.com](http://www.johnsondiversey.com)