

TASKI Jontec Forward QS

Detergente alcalino de baja espuma, para suelos - concentrado

Descripción

Detergente alcalino enérgico concentrado para suelos. Su fórmula de baja espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua. Ideal para utilizar también en fregadoras automáticas. El producto se diluye de forma automática y precisa a través del sistema de Diversey Quattro Select garantizando un total control del coste y seguridad. También ideal como decapante y para los programas de limpieza UHS de suelos protegidos.


Aplicaciones

- Combinación altamente concentrada de tensioactivos y productos alcalinos
- Gran poder emulsionante
- Fresca fragancia
- Poco espumante, acción rápida
- Versátil aplicación con la unidad Quattro Select
- Utiliza la innovadora tecnología de envase respetuoso con el Medio ambiente
- El sistema Quattro Select es una unidad cerrada y protegida evitando el contacto directo del usuario con el producto químico
- Formulado para preparar el suelo para la decapación

Ventajas

- Excelentes propiedades detergentes en todo tipo de suelos duros resistentes al agua.
- Eficaz limpieza y eliminación de grasas y restos de productos de mantenimiento.
- Deja un agradable aroma, olor fresco
- Ideal para usar en fregadoras automáticas
- El sistema Quattro Select ofrece tanto alto como bajo caudal, haciéndolo adecuado para el uso en fregadoras automáticas y también para sistemas de fregado manual
- Envase respetuoso con el Medio Ambiente gracias a su reducido peso y tamaño
- Máxima seguridad para los empleados y clientes
- Excelente decapante, proporciona una mejor adhesión de capas adicionales.

F4i



TASKI Jontec Forward QS

Modo de Empleo

Dosificación:

Este producto solo puede ser usado a través del sistema de dilución Quattro Select.

Para cubo y/o fregadora automática: 0.2% (1:500) para suciedad ligera / 0.4% para suciedad fuerte

Eficacia decapante:

Usar a una concentración de 0.4%

Limpieza UHS:

Usar a una concentración de 0.2%

Por favor utilizar las instrucciones de instalación del sistema Quattro Select para seleccionar el "tip" diluidor concentrado correcto

Aplicación:

Girar el selector amarillo del sistema Quattro Select hacia la posición correcta de acuerdo con el producto a usar y la aplicación de cubo o pulverizador.

Cubo: Llenar el cubo girando el selector amarillo hacia la posición correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución, dejar actuar si es necesario y eliminar la solución sucia.

Máquina: Llenar el tanque de la fregadora automática o de la máquina monodisco girando el selector amarillo hacia la posición de correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución, dejar actuar si es necesario (no dejar que se seque la solución), fregar y eliminar la solución sucia.

Importante: No usar sobre suelos sensibles a los álcalis y al agua. Comprobar la compatibilidad con el material en una zona pequeña y discreta antes de usar. Eliminar inmediatamente cualquier salpicadura de la superficie sensible a los álcalis (p.e. zócalos de madera, superficies pintadas/barnizadas) con un trapo húmedo. No usar sobre maderas sin tratar.

Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color amarillo
- Densidad relativa [20°C]: 1.02
- pH-puro: 11.0 – 11.5
- pH-en uso: 9.7 +/- 0.5 al 0.2% dilución
- Consumo: 1 botella de 2.5l para 1250l de solución de limpieza

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel: 915 620 420.

Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados y lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es