

Febrero 2011

### Información del producto

#### Características

V-1-D es un preparado de fluorsilicato de magnesio. Este líquido está diseñado para la limpieza de suelo que además lo prepara para un abrillantado posterior.

#### Ventajas

V-1-D está preparado como limpiador profundo de suelos duros como terrazo, mármol u hormigón. Tiene propiedades que lo ayudan a iniciar el abrillantado del suelo.

#### Indicado

V-1-D puede ser aplicada en suelos minerales semi-porosos con alto contenido de carbonato cálcico tipo mármol, terrazo y hormigón.

#### Aplicación

Para aplicar V-1-D, se utiliza una máquina rotativa de abrillantar equipada con lana de acero.

Se tira una cantidad de V-1-D sobre una zona de unos 2 – 5 m<sup>2</sup> de suelo.

Inmediatamente y sin dejar que el producto actúe sobre el suelo. Se recoge el producto con la máquina de abrillantar, equipada con lana de acero. Se reparte uniformemente sobre la zona de aplicación hasta que el producto esté seco.

Una vez el producto está seco en la zona de aplicación, repetir la operación sobre otra zona de la misma superficie, vecina a la que hemos trabajado.

Repetir el proceso en otra zona de la misma superficie y así sucesivamente.

Si el suelo estuviera muy sucio o deteriorado repetir desde el principio la operación una vez pasados 30 min. – 1 hora.

Para repartir el producto sobre el suelo utilizar un pulverizador o un recipiente con agujero de 2 – 4 mm desde el que se pueda lanzar el suelo. Siempre utilizar un recipiente con la etiqueta del producto C-V y las advertencias legales de seguridad correspondientes.

#### Pasos posteriores

Puede aplicarse un cristalizador C-V, o un cristalizador de acabado C-V-A. Estos tratamientos aportarán al suelo una capa de producto que lo protegerán del tránsito y facilitarán la limpieza posterior.

