

	FICHA TÉCNICA Ed.10 S.30
Producto: GUANTE FLOCADO AMARILLO	Fecha: SEPTIEMBRE-2022
	Marca: "SANYC"

I - GENERAL			
TIPO:	GUANTE FLOCADO		
CLASIFICACION:	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
6500236396	S	8431026363961	28431026363965
6500236397	M	8431026363978	28431026363972
6500236398	L	8431026363985	28431026363989
6500236399	XL	8431026363992	28431026363996



III – DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO
<ul style="list-style-type: none"> • Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable): Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)). • Usos y aplicaciones: Hogar Hostelería Tratamiento de conservas Limpieza doméstica e industrial ... • Material: Látex Natural 100%. Con bajo contenido proteico y amoniacal. Doble capa de látex, lo que favorece mayor duración. Revestimiento interior de algodón flocado. • Características del producto: Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos. Suaves por dentro Terminación: con bordillo enrollado anti-goteo Anatómico: favorece el ajuste de la mano. Adaptación total Par: mano derecha/mano izquierda Flexibles y resistentes • Color: Amarillo. • Polvo: Totalmente carente de polvo lubricante.

FICHA TÉCNICA

Ed.10

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO AMARILLO

Fecha: SEPTIEMBRE-2022

Marca: "SANYC"

- **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
Interior: ALGODÓN FLOCADO (Procedimiento de acabado que consiste en colocar fibras textiles, dando como resultado un contacto agradable y un mejor confort.
Este procedimiento facilita el revestimiento, desvestimiento y limita la transpiración)

- **Tipo de alimentos que puedes contactar:** el producto es apto para contacto con todo tipo de alimentos. Teniendo en cuenta que el tiempo de contacto no debe ser superior a 10 min. en base al Reglamento (UE) nº. 10/2011 del 14 de Enero de 2011.

- **Dimensiones:**

ISO / EN	Talla	Peso par(+/-3g)	Longitud (mm ± 10)	Anchura (mm ± 5)	Grosor (mm ± 0.03)
EN ISO 21420:2020	XL	58 g	300	123	0.35
EN ISO 21420:2020	L	54 g	300	112	0.35
EN ISO 21420:2020	M	50 g	300	105	0.35
EN ISO 21420:2020	S	46 g	300	100	0.35

- **Características Físicas:**

PROPIEDAD	RESULTADOS
Tensión de ruptura (MPa) ASTM	10 MPa (mínimo)
Flexibilidad a la ruptura (min) (Elongación (%)) ASTM	500 % (mínimo)

- **Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015**

Hidróxido sódico 40%: NIVEL 4 LETRA: K

- **Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013**

Hidróxido sódico 40% = - 16,43 %

FICHA TÉCNICA

Ed.10

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO AMARILLO

Fecha: SEPTIEMBRE-2022

Marca: "SANYC"

- **Niveles de prestación según norma EN 388:2016+A1:2018**

Resistencia a la abrasión: Nivel 1.

Nivel	1	2	3	4
Ciclos	100	500	2000	8000

Corte por cuchilla: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4	5
Índice	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al rasgado: Nivel 1.

Nivel	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Resistencia a la perforación: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4
N	20	60	100	150

- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos. No exponer a la luz directa.

- **Símbolos:**

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018



1010X



CAT.III



FICHA TÉCNICA

Ed.10

S.30

Producto:

GUANTE FLOCADO AMARILLO

Fecha: SEPTIEMBRE-2022

Marca: "SANYC"

- **Presentación:**

Envase: 1 par por bolsa

Embalaje: 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja. 144 pares.

- **Recomendaciones de utilización:**

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Comprobar que no existen fugas

Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.

Alejarlos del calor

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente

- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

- **Etiquetado del envase:**

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Talla.

Número de Lote.

Marcado CE.

Código de barras (EAN-13).

Número de unidades que contiene.

Condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos.

Pictograma: Protección contra riesgos mecánicos.

- **Datos Logísticos:**

Bolsa individual: 1 par

Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
6500236396	S	8431026363961	28431026363965	144	8	4	4608
6500236397	M	8431026363978	28431026363972	144	8	4	4608
6500236398	L	8431026363985	28431026363989	144	8	4	4608
6500236399	XL	8431026363992	28431026363996	144	8	4	4608

FICHA TÉCNICA

	FICHA TÉCNICA Ed.10 S.30
Producto: GUANTE FLOCADO AMARILLO	Fecha: SEPTIEMBRE-2022
	Marca: "SANYC"

IV – REQUISITOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Requisitos Legales y Normativas aplicables:</u> Conformidad con normas: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> EN ISO 21420:2020 Requisitos generales de los guantes de protección. <input checked="" type="checkbox"/> UNE-EN 388:2016+A1:2018 Riesgos mecánicos <input checked="" type="checkbox"/> EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guantes de protección contra productos químicos, guante tipo C. <input checked="" type="checkbox"/> EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos. • ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución. • <u>Certificados CE</u> CE-CAT-III, conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, por el que se regulan los Equipos de Protección Individual. • <u>Nota:</u> Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo. Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente. (TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)

FICHA TÉCNICA