



# Topmatic Acuadur

## Detergente para el lavado mecánico de la vajilla. Aguas duras

**Topmatic Acuadur** es un detergente líquido alcalino para el lavado mecánico de la vajilla en aguas duras. Altamente concentrado y especialmente formulado para no formar espuma, **Topmatic Acuadur** proporciona excelentes resultados de limpieza frente a todo tipo de suciedad. Gracias a su elevado poder complejante, **Topmatic Acuadur** evita la formación de incrustaciones de cal en la máquina lavavajillas y la vajilla.

## El Rendimiento importa...

- ▲ Altamente concentrado. Excelente poder de limpieza y desengrasante, sin formar espuma.
- ▲ Eficaz frente a todo tipo de suciedades: grasas, almidones, café, té, etc....
- ▲ Especialmente adecuado para zonas de aguas duras evitando incrustaciones calcáreas en máquina y vajilla
- ▲ Excelentes resultados en todo tipo de materiales susceptibles de ser lavados en máquinas lavavajillas (loza, cristal, porcelana, acero inoxidable, plásticos, melamina....). No usar con utensilios de aluminio

## La Seguridad importa...

- ▲ Utilizar con sistema de dosificación Ecolab.





1. Consultar el plan de limpieza y desinfección para la correcta aplicación del producto.



2. Utilizar equipos de protección personal adecuados cuando sea necesario. Para más información de seguridad, consultar la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad del mismo.

## MODO DE EMPLEO

- 1) **Topmatic Acuadur** se dosifica mediante un equipo dosificador de Ecolab a una concentración de 1-3 g/L agua de lavado (según condiciones de lavado, grado y tipo de suciedad, dureza y salinidad del agua, condición del lavavajillas y procedimientos utilizados).
- 2) Su especialista de Ecolab instalará y ajustará el equipo según las necesidades del cliente y las condiciones de uso.
- 3) Una vez vacío el envase del producto, extraer la sonda de aspiración e insertarla en un nuevo envase tras retirar su tapón. En caso de cambio de producto, aclarar la sonda abundantemente con agua.
- 4) En caso de goteo del producto en el suelo u otra superficie, aclarar con abundante agua para evitar corrosión en la superficie.
- 5) Para unos resultados óptimos, se recomienda usar **Topmatic Acuadur** en combinación con un abrillantador Ecolab.

## FORMATO

- ▲ 9011070 - Bidón de 12 kg
- ▲ 9011060 - Bidón de 25 kg

## pH

|   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|----|----|----|----|----|

## DOSIFICACIÓN

1 - 3 g/L

Usar siempre sistema de dosificación automatizado.

## SEGURIDAD

- ▲ Solo para uso profesional
- ▲ Manténgase fuera del alcance de los niños
- ▲ No trasvasar ni mezclar con otros productos

## ALMACENAMIENTO

- ▲ Consérvese únicamente en el recipiente de origen
- ▲ Manténgase el recipiente bien cerrado
- ▲ Proteger de la luz directa del sol

Ecolab Hispano-Portuguesa S.L.  
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a  
08970 Sant Joan Despi-Barcelona  
Tel.: +34 902 475 480

European Headquarters  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Worldwide Headquarters  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2018 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Topmatic Acuadur\_ES-es\_21DEC18\_draft\_1

**ECOLAB®**