

Jontec Forward

Detergente enérgico de baja espuma

Descripción

Detergente alcalino enérgico especialmente desarrollado para usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua (excepto maderas permeables).

También es ideal para obtener una máxima eficacia decapante.


Aplicaciones

- Eficaz combinación de tensioactivos y productos alcalinos
- Gran poder emulsionante
- Poco espumante, rápida acción
- Versátil aplicación
- Formulado para preparar la decapación de los suelos

Ventajas

- Excelentes propiedades detergentes en todo tipo de suelos duros resistentes al agua (excepto maderas permeables)
- Eficaz eliminación de grasas y depósitos de productos de mantenimiento
- Ideal para usar con fregadoras automáticas
- Adecuado también para usar en máquinas monodisco y sistemas de fregado manual
- Excelente decapante, proporciona una mejor adhesión de capas adicionales

F4h



Jontec Forward

Modo de Empleo

Dosificación:

<u>Dosificación mínima:</u>	50ml. por 10l. de solución (0,5%/1:200). Incrementar la concentración hasta el 5% para suciedades fuertes.
<u>Fregadoras automáticas:</u>	50-200ml. por 10l. de solución (0,5 -2%).
<u>Máxima eficacia decapante:</u>	200ml. por 10l. de solución (2%).

Aplicación:

Manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y aplicar la solución. Dejar actuar (no dejar que se seque la solución) y fregar, luego eliminar la solución sucia.

Máquina: Dosificar el producto en el tanque lleno de agua y aplicar la solución. Dejar actuar (no dejar que se seque la solución) y fregar, luego eliminar la solución sucia.

Máxima eficacia decapante: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, en el tanque de una máquina monodisco o fregadora-secadora. Aplicar la solución, dejar actuar 5 minutos, fregar y eliminar la solución sucia. Aclarar con agua limpia.

Importante: Comprobar la compatibilidad del material en un lugar discreto antes de usar. Eliminar inmediatamente cualquier salpicadura del producto en superficies sensibles a los álcalis (p.e. zócalos de madera, superficies pintadas/barnizadas) con un trapo húmedo.

Información Técnica

• Aspecto:	Líquido transparente de color amarillo.
• Densidad Relativa [20°C]:	1,05.
• pH-puro:	9,9.
• pH-en uso:	7,5 ± 0,5 (solución al 1%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España,S.L.

Tirso de Molina, 40 2^a p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es