JohnsonDiversey

Jontec Linosafe

Decapante para suelos de linóleo

F1g

Descripción

Decapante para eliminar dispersiones y capas de mantenimiento en el linóleo y otros suelos duros resistentes al agua. Previene la decoloración y el desgaste de los suelos de linóleo.

Aplicaciones

- Muy efectivo, decapante ligeramente alcalino.
- Formulado para eliminar de una manera segura dispersiones en suelos de linóleo.
- Rápida acción, poco espumante.
- Leve olor.

Ventajas

- Rápida y completa eliminación de capas de dispersión.
- Seguro en uso para todo tipo de superficies duras resistentes al agua, especialmente sobre linóleo y suelos de piedra calcárea (p.e. suelos de mármol).
- Fácil y seguro de usar.
- Ligeramente perfumado para un uso agradable.

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosis mínima:	2l. por 10l. de solución (20% / 1:5). Incrementar la concentración hasta el 50% para capas tenaces.

Aplicación:
Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución y dejar actuar un mínimo de 5-10 minutos (no dejar que la solución se seque). A continuación fregar el suelo con una máquina monodisco con el disco apropiado, aspirar la solución sucia y aclarar abundantemente con agua limpia. Dejar secar el suelo completamente antes de aplicar otra capa.

Importante:
No usar en suelos sensibles a disolventes, p.e. asfalto. No usar en suelos sensibles al agua, p.e. madera sin tratar. Quitar inmediatamente cualquier salpicadura de la solución de superficies pintadas o de madera con un trapo húmedo. Comprobar la compatibilidad con el material antes de usar.

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente de color amarillo.
Densidad relativa [20°C]:	1,03.
pH-puro:	10,0 – 10,5.
pH-en uso:	9,7 ± 0,5 (solución al 20%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.



Jontec Linosafe

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:
Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo con los requisitos de las directivas 73/404/EEC y 73/405/EEC de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

JohnsonDiversey (E)
C/ San Gabriel 43-45
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey
Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversey.com

© Copyright 2006 JohnsonDiversey