

# TASKI® Jontec Satin & Care

## Emulsión brillo medio para suelos

### Descripción

Emulsión de brillo satinado para la mayoría de suelos duros, lisos y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una adherencia superior en la mayoría de suelos y ofrece una excelente resistencia al tráfico y a la suciedad. Tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad.

### **Propiedades**

- Produce una capa protectora y satinada
- Protección dura, duradera y resistente al desgaste
- Excelente adhesion a la mayoría de tipos de suelos
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Fácil de reparar

### Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado mate duradero
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Adecuado para la mayoría de suelos como vinilo, sintéticos, linóleo, piedra, madera tratada y corcho. Se extiende uniformemente para una perfecta nivelación
- Seguridad y prevención antideslizante garantizada para el personal y los clientes
- Responde a los métodos de mantenimiento más comunes
- Puede ser aplicado con una fregona, cubo y fregona o un aplicador de dispersiones

### Modo de empleo

- Tratar solo los suelos despojados y enjuagados y completamente secos. Trate los suelos porosos y dañados con uno de los selladores de suelos de Diversey antes de la aplicación
- 2. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m
- 3. Deje secar completamente
- 4. Pulir con una máquina monodisco antes de aplicar una nueva capa
- 5. Aplicar una segunda capa y, si es necesario, capas adicionales del mismo modo, puliendo después de cada capa incluida la última
- 6. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un removedor de suelos Diversey para remover una capa de pulimento y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora húmeda. Deje secar completamente y aplique una capa(s) adicional(es)

### Dosificación\*


El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Consumo del producto: mín. 20 ml/m² y capa - máx. 30 ml/m² y capa.

\*\* El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

\*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representate de Diversey.







© A.I.S.E



### Información técnica

Líquido marrón claro a blanco, lechoso Apariencia:

pH (producto puro): ≈ 8.8 pH (en uso): ≈ 8.8 Densidad Relativa (20°C): ≈ 1.03

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

### Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

### Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas.

### Registro

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento (mínimo 0,7).

### **Envases disponibles**

TASKI Jontec Satin & Care está disponible en 2x5L.

### www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 06/11/2024 es-ES (K02347)